



Eslinga First™ de Protecta

Hoja Técnica

Eslinga doble con gancho grande

Modelo: 1228019

Eslinga para detención de caídas con doble terminal, dos ganchos de 2 ¼" de apertura y uno de ¾". Longitud de 1.8m y absorbedor de energía externo .



Gancho de acero de 2 ¼"



Gancho de acero de ¾".

Especificaciones

Capacidad	59 a 141kg kg (130 a 310 lb)
Marca	Protecta
Submarca	First®
Tamaño	6 m (1.8m ft)
Tipo de gancho para el conector de anclaje	Gancho de acero de 2 ¼"
Clase de absorbedor de energía	Caída libre de 1.8 m (6 ft)/MAAF de 4 kN (900 lb)
Tipo de gancho para el conector del arnés	Gancho de acero de ¾".
Tipo de eslinga	Fijo
Número de piernas	Doble pierna con conexión al 100 %
Longitud de la eslinga	6 m (1.8m ft)
Hilos/puntos	Poliéster

Etiqueta	Vínilo
Eslingas en general	Cinta
Gancho de conexión del anclaje	Acero
Absorbedor de energía	Poliéster
Gancho de conexión del arnés	Acero
La eslinga a detalle	Reata de poliester de 25 mm
Modelo	1228019
Estilos de productos	Estiramiento
Tipos de productos	Eslinga amortiguadora
Normas	ANSI Z359.1

Para mayor información

3M Perú S.A.
División de Salud Ocupacional
 Av. Canaval y Moreyra 641 San Isidro, Lima 27
 Telf. (01) 224-2728 Fax (01) 224-3171
 Pág. Web: www.3m.com
 E-mail: 3mperu@mmm.com

3M Ecuador C.A.
División de Salud Ocupacional
 Km 1.5 Vía Durán Boliche
 Telf. (04) 3721800 Fax (04) 3721801
 Pág. Web: www.3M.com/EC/seguridad

3M Bolivia .
División de Salud Ocupacional
 Av. Doble Vía La Guardia entre
 5 y 6 Anillo – Sta Cruz
 Tel. (591-3) 315 9065
 Pág. Web: www.3M.com

3M Paraguay
División de Salud Ocupacional
 Herib Campos Cervera N° 886 Asunción
 Tel. (595-21) 612 076
 Pág. Web: www.3M.com